

Varedeklaration

Leverandør:	Løgtved Ny Grusgrav A/S Kalundborgvej 72 A Løgtved 4470 Svebølle	<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Dancert</h1>		
			Telefon: 5929 3130 Mobil: 2977 3065	Løgtved Ny Grusgrav A/S 4470 Svebølle
			Produktionssted: Løgtved Ny Grusgrav	16
			Produktbetegnelse: <u>Bundsikringsgrus 0-40 Kvalitet II</u>	G009-01V
Produktbeskrivelse:	Oparbejdet bakkegrus, delvis knust	DS/EN 13285 Vejregelrådet		

Egenskaber	Prøvningsmetoder	Deklarerede værdier	
		Forventede værdier	Tolerancer
Kornstørrelsesfordeling Gennemfald (%) Overstørrelse Max. Fillerindhold Min. Fillerindhold	DS/EN 933-1 Sigte mm 63 0.063 0.063	100 3.2 -	≥ 85 : OC ₈₅ ≤ 9 : UF ₉ LFN
Kornstørrelsesfordeling / Sortering Gennemfald (%)	DS/EN 933-1 Sigte mm 90 63 31.5 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063	100 100 96 69 53 40 29 22 14 7 4 3.2	GN 100 85 - 100 - - - - - - - 1 - 9
Sandækvivalent (%)	DS/EN 933-8	41	≥ 30
Vibrationsbord Maksimal tørdensitet (Mg/m ³) Tilhørende vandindhold (%)	DS/EN 13286-5	2.15 7.1	2.00 - 2.50 5.0 - 9.0

Produktet er produceret under et FPC-system i.h.t. DS/EN 13285 og Vejregelrådets produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning. Systemet er certificeret og overvåget af Dancert.