


# Varedeklaration

# Dancert

Leverandør:	<b>Løgtved Ny Grusgrav A/S</b> Kalundborgvej 72 A Løgtved 4470 Svebølle
	<b>Telefon: 5929 3130</b> <b>Mobiltlf: 2977 3065</b>
Produktionssted:	<b>Løgtved Ny Grusgrav</b>
Produktbetegnelse:	<b><u>Betonsand 0-4 Klasse P</u></b>
Produktbeskrivelse DS/EN 932-3:	<b>Heterogent granit- og flinteførende kvartssand</b>

 1073
<b>Løgtved Ny Grusgrav A/S</b> 4470 Svebølle 16 1073 – CPD – G009-01 <b>DS/EN 12620</b> <b>DS 2426:2011</b> <b>Betontilslag</b>

Egenskaber	Prøvningsmetoder	Deklarerede værdier	
		Forventet værdi	Tolerancer
Kornstørrelsesfordeling / Sortering Gennemfald (%)	DS/EN 933-1		GF85
	Sigte mm		
	8	100	100
	5.6	100	98 - 100
	4	100	90 - 100
	2	95	90 - 100
	1	71	61 - 81
	0.5	39	29 - 49
	0.25	10	2 - 20
	0.125	1	0 - 5
0.063	0.3	0 - 3	
Indhold og kvalitet af finstof (%)	DS/EN 933-1	Kategori: $f_3$	$\leq 3\%$
Korndensitet VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	DS/EN 1097-6	2.61	2.50 - 2.75
Vandabsorption (%)	DS/EN 1097-6	0.3	0.0 - 1.0
Chloridindhold (%)	DS/EN 1744-1 Afsnit 7	0.001	$\leq 0.010$
Vandopløselige alkalier (%)	Beregning	0.001	$\leq 0.009$
Organisk materiale (Humus)	DS/EN 1744-1 Afsnit 15	Lysere end standardfarven	Lysere end standardfarven

Produktet er produceret efter et FPC-system i.h.t. DS/EN 12620 og DS 2426.  
Systemet er certificeret og overvåget af Dancert.