

Varedeklaration

Leverandør:	Løgtved Ny Grusgrav A/S Kalundborgvej 72 A Løgtved 4470 Svebølle Telefon: 5929 3130 Mobiltlf: 2977 3065	<h2 style="margin: 0;">Dancert</h2>
		Løgtved Ny Grusgrav A/S 4470 Svebølle 16 G009-01V DS/EN 13285 Vejregelrådet
Produktionssted:	Løgtved Ny Grusgrav	
Produktbetegnelse:	<u>Stabilt grus 0-32 Kvalitet II</u>	
Produktbeskrivelse:	Oparbejdet bakkegrus, delvis knust	

Egenskaber	Prøvningsmetoder	Deklarerede værdier	
		Forventede værdier	Tolerancer
Kornstørrelsesfordeling Gennemfald (%) Overstørrelse Max. Fillerindhold Min. Fillerindhold	DS/EN 933-1 Sigte mm 31.5 0.063 0.063	94 2.6 -	≥ 75 : OC75 ≤ 9 : UF9 ≥ 2 : LF2
Kornstørrelsesfordeling / Sortering Gennemfald (%)	DS/EN 933-1 Sigte mm 63 31.5 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063	100 95 65 49 36 27 20 12 6 4 2.6	GE 100 75 - 99 50 - 90 30 - 75 15 - 60 - 2 - 35 - - - 2 - 9
Sandækvivalent (%)	DS/EN 933-8	49	≥ 30
Knusningsgrad (%) Totalt uknuste korn Totalt knuste/delvis knuste korn	DS/EN 933-5	46 54	CNR/70 ≤ 70 ≥ 30
Vibrationsbord Maksimal tørdensitet (Mg/m ³) Tilhørende vandindhold (%)	DS/EN 13286-5	2.16 6.8	≥ 2.00 5.0 - 9.0

Produktet er produceret under et FPC-system i.h.t. DS/EN 13285 og Vejregelrådets produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning. Systemet er certificeret og overvåget af Dancert.